無溶剤・無機質　次世代ガラス系コーティング「ルリコート」

メンテナンスキット　取扱説明書

■内容物

①ルリ シャンプー（100ml） ×１
②ルリ コンディショナー（100ml） ×１
③スポンジ黄（大） ×１【ｼｬﾝﾌﾟｰ用】
④スポンジ黄（小） ×１【ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ用】
⑤取扱説明書 ×１【本紙】

応急処置 [シャンプー／コンディショナー]

●万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせず直ちに医師の診断を受けてください。
●誤って目に入った場合は、直ちに流水で15分以上十分に洗浄し、医師の診断を受けてください。
●皮膚に付着した場合は、布等で素早く拭取り、石けん等で十分に洗い流してください。
●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。

保管及び廃棄方法

●子供の手の届かない場所に保管してください。
●液剤は必ず密封し、凍結を避け、直射日光の当たる場所や 40℃以上になるところや 5℃以下になるところには保管しないでください。
●廃棄の際は、地域の法令に従い適切に処理してください。

警 告 ●液剤は人体に害がありますので、故意に吸入、点眼したり飲まないでください。●目に入ると障害を生じる恐れがありますので十分に注意してください。●皮膚の弱い方はかぶれる恐れがありますので、保護手袋を使用してください。

注 意 ●用途及び使用方法以外では使用しないでください。●成分の特性上、成分が分離したり、容器がへこむ場合がございますが、品質上問題はありません。液剤はよく振ってから使用してください。●火気のある場所では使用しないでください。●必ず目立たない部分でテストし、問題がないことを確認してから使用してください。●液剤が衣服にかかった場合は、シミになる恐れがありますので、必ず汚れても良い服装で施工してください。汚れた場合は速やかに洗浄してください。●本説明書に記載されている警告、注意事項に従わない場合及び誤った使用をされた場合、また天災やイタズラ等による事故、故障、破損につきましては、当社では一切その責任、保証を負いかねます。●製品の仕様は予告無く変更になる場合があります。

①液　ルリ シャンプー
●名称　自動車ボディ用シャンプー
●用途　自動車ボディの洗浄
●主成分　界面活性剤
●内容量　100ml
◆危険物区分　該当せず

②液　ルリ コンディショナー
●名称　自動車ボディ用撥水剤
●用途　自動車ボディの撥水加工
●主成分　特殊シリコーンオイル
●内容量　100ml
◆危険物区分　該当せず

飲用不可

紙：説明書　プラ：容器：PE

発売元：有限会社サンシンコーポレーション
〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 1-31-13
TEL　045-878-2860　FAX　045-516-4393

■施工手順

●月に1度ぐらいの間隔で本キットによるお手入れをおすすめします。
●施工する際には、直射日光と強風を避け、安全な場所で行ってください。
●右図のように車体を5つのブロックに分けて、必ずブロック毎に下記の手順で施工を行なってください。（高温時には更に細分化してください）

手順1）水掛け

●はじめに車全体にたっぷりと水を掛け、ボディの熱を冷まし、大まかな汚れを洗い流しておきます。

手順2）シャンプー洗い

●バケツにシャンプーを容器のキャップ3杯分入れ、そこへ2Lの水を勢いよく入れます。 そしてスポンジ（大）をバケツの中に入れて手もみしてよく泡立てます。
●泡を車のボディにつけてスポンジで汚れを落とします。

手順3）水掛け

●水を掛けて泡を洗い流します。 泡がなくなっても洗剤の成分が暫く残りますので、たっぷりと水を掛けてください。 水滴は残したまま次の手順に進んでください。

手順4）コンディショナー施工

●スポンジ（小）に4回ぐらいコンディショナーをスプレーします。
●そして、A3サイズぐらいの範囲ずつスポンジで塗り込むように擦っていきます。
（ガラス、ホイール等、自動車ボディの外側全てに使用できます）

手順5）水掛け ＆ 拭き上げ

●水を掛けて撥水状態を確認します。 撥水が弱い場合は【手順4）】を繰り返してください。
●最後に水滴が残らないようにきれいなタオル等でしっかりと拭き上げてください。

【施工上の注意事項】

◆ルリコートが完全硬化するには約1週間かかります（気象条件等により差はあります）。その間、施工面に強い衝撃や摩擦等が加わるとコーティング被膜に傷が入る場合がありますので、洗車等はしないでください。
◆施工面を研磨剤の入った液剤（光沢復元剤、水垢落とし剤、コンパウンド入りワックス等）や硬いブラシなどで擦らないでください。コーティング被膜が削れてしまい、施工面の保護効果が失われてしまいます。
◆鳥の糞、樹液、殺虫剤などが付着した場合、そのまま放置すると施工面に浸透し、塗装面を著しく劣化させる可能性がありますので、速やかに洗い流してください。
◆ルリコートの保護効果は、走行条件、保管場所や洗車回数等によりますが約 1～3 年間持続します。
◆撥水性は少しずつ弱くなってきますがコーティング被膜は残っており疎水性に変化していきます。洗車したあとも光沢がなくなってきたと感じられたら再施工してください。

ver. 01-01